



---

## Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche und Gleitlager, 50x18 mm, Nabe 6x21 mm, Tragkr. 40 kg

### Kurzbeschreibung

---

Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche und Gleitlager

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Material: Kunststoffelge mit TPE-Lauffläche, spurfrei

Lagerart: Gleitlager






Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	775160
Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche und Gleitlager
 Tragkraft kg	40 kg
 Ø Rad mm	50 mm
 Radbreite mm	18 mm
 Bohrung mm	6 mm
 Nabenlänge mm	21 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE