



Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Gleitlager, 75x25 mm, Nabe 6x28,5 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Gleitlager

Produktbilder



Beschreibung

Material: Kunststoffelge mit TPE-Laufläche, spurfrei
Lagerart: Gleitlager






Räder mit weichen Lauflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

Art.-Nr.	775260
Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche und Gleitlager
 Tragkraft kg	50 kg
 Ø Rad mm	75 mm
 Radbreite mm	25 mm
 Bohrung mm	6 mm
 Nabenlänge mm	28.5 mm
Radlagertyp	Gleitlager
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE