



Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Gleitlager, 75x24 mm, Nabe 8x29 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Gleitlager

Produktbilder



Beschreibung

Material: Kunststoffelge mit TPE-Laufläche, spurfrei

Lagerart: Gleitlager






Räder mit weichen Lauflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	775261
	Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Gleitlager
	Tragkraft kg	50 kg
	Ø Rad mm	75 mm
	Radbreite mm	24 mm
	Bohrung mm	8 mm
	Nabenlänge mm	29 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Felge	Kunststoff
	Material Laufläche	TPE