



Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Kugellager, 75x24 mm, Nabe 6x29,5 mm, Tragkr. 50 kg

Kurzbeschreibung

Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche und Kugellager

Produktbilder



Beschreibung

Material: Kunststoffelge mit TPE-Laufläche, spurfrei

Lagerart: Kugellager






Räder mit weichen Lauflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

| | |
|--|--|
| Art.-Nr. | 775265 |
| Kurzbeschreibung | Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche und Kugellager |
|  Tragkraft kg | 50 kg |
|  Ø Rad mm | 75 mm |
|  Radbreite mm | 24 mm |
|  Bohrung mm | 6 mm |
|  Nabenlänge mm | 29.5 mm |
| Radlagertyp | Kugellager |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material Lauffläche | TPE |