



---

Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauflfläche und Kugellager, 100x24 mm, Nabe 6x29,5 mm, Tragkr. 55 kg

### Kurzbeschreibung

---

Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauflfläche und Kugellager

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Material: Kunststoffelge mit TPE-Lauflfläche, spurfrei

Lagerart: Kugellager






Räder mit weichen Lauflflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

## Zusatzinformationen

Art.-Nr.	775565
Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche und Kugellager
 Tragkraft kg	55 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Radbreite mm	24 mm
 Bohrung mm	6 mm
 Nabenlänge mm	29.5 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE