Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager, 50x18 mm, Nabe 6x21.5 mm, Tragkr. 40 kg

Kurzbeschreibung

Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager

Produktbilder

Beschreibung

Material: Kunststofffelge mit TPE-Lauffläche, spurfrei, elektrisch leitfähig
Lagerart: Kugellager

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	775165E
	Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager
	Tragkraft kg	40 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Radbreite mm	18 mm
	Bohrung mm	6 mm
	Nabenlänge mm	21.5 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE