



Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche, elektrisch leitfähig und Kugellager, 100x30 mm, Nabe 8x38 mm, Tragkr. 70 kg

### Kurzbeschreibung

---

Apparaterollen-Rad mit TPE-Laufläche, elektrisch leitfähig und Kugellager

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Material: Kunststoffelge mit TPE-Laufläche, spurfrei, elektrisch leitfähig






Lagerart: Kugellager

Räder mit weichen Lauflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Art.-Nr.	785565E
Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager
 Tragkraft kg	70 kg
 Ø Rad mm	100 mm
 Radbreite mm	30 mm
 Bohrung mm	8 mm
 Nabenlänge mm	38 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE