Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager, 125x30 mm, Nabe 8x38 mm, Tragkr. 80 kg

Kurzbeschreibung

Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager

Produktbilder

Beschreibung

Material: Kunststofffelge mit TPE-Lauffläche, spurfrei, elektrisch leitfähig
Lagerart: Kugellager

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	785665E
	Kurzbeschreibung	Apparaterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, elektrisch leitfähig und Kugellager
	Tragkraft kg	80 kg
	Ø Rad mm	125 mm
	Radbreite mm	30 mm
	Bohrung mm	8 mm
	Nabenlänge mm	38 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE