



Apparate-Doppel-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse verzinkt, 50x18 mm, Gleitlager, Platte 60x60 mm, Tragkr. 80 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Doppel-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse mit Platte, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung









Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Gleitlager

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

	Art.-Nr.	776160
	Kurzbeschreibung	Apparate-Doppel-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse mit Platte, verzinkt
	Tragkraft kg	80 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Radbreite mm	18 mm
	Bauhöhe	73 mm
	Plattengröße mm	60 x 60 mm
	Lochabstand	46 x 46 mm
	Lochmaß	6.2 mm
	Ausladung	30 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE
	Befestigungsart	Platte