



Apparate-Doppel-Lenkrolle mit TPE-Laufläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Totalfeststeller, verzinkt, 50x18 mm, Kugellager, Platte 60x60 mm, Tragkr. 80 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Doppel-Lenkrolle mit TPE-Laufläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Laufläche TPE, Kugellager, Fadenschutz aus Kunststoff

Rollen mit weichen Lauflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

| | | |
|---|---------------------|--|
| | Art.-Nr. | 778310 |
| | Kurzbeschreibung | Apparate-Doppel-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Platte und Totalfeststeller, verzinkt |
|  | Tragkraft kg | 80 kg |
|  | Ø Rad mm | 50 mm |
|  | Radbreite mm | 18 mm |
|  | Bauhöhe | 73 mm |
|  | Plattengröße mm | 60 x 60 mm |
|  | Lochabstand | 46 x 46 mm |
|  | Lochmaß | 6.2 mm |
|  | Ausladung | 30 mm |
| | Radlagertyp | Kugellager |
| | Material Gehäuse | Stahl verzinkt |
| | Material Felge | Kunststoff |
| | Material Lauffläche | TPE |
| | Befestigungsart | Platte |