



Transportgeräterollen-Rad mit TPE-Laufläche, Kunststofffelge und Kugellager, 80x32 mm, Nabe 8,3x44 mm, Tragkr. 140 kg

### Kurzbeschreibung

---

Transportgeräterollen-Rad mit TPE-Laufläche, Kunststofffelge und Kugellager

### Produktbilder

---



### Beschreibung

---

Material: Kunststofffelge mit TPE-Laufläche und Fadenschutz






Lagerart: Kugellager

Räder mit weichen Lauflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Art.-Nr.	714465F
Kurzbeschreibung	Transportgeräterollen-Rad mit TPE-Lauffläche, Kunststofffelge und Kugellager
 Tragkraft kg	140 kg
 Ø Rad mm	80 mm
 Radbreite mm	32 mm
 Bohrung mm	8.3 mm
 Nabenlänge mm	44 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	TPE