Transportgeräte-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Fadenschutz, Gehäuse verzinkt, 80x32 mm, Kugellager, Rückenloch 10,2 mm, Tragkr. 140 kg

Kurzbeschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Fadenschutz, Gehäuse mit Rückenloch, verzinkt

Produktbilder

Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Kugellager und Fadenschutz

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.
Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.
Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.
Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	715468F
	Kurzbeschreibung	Transportgeräte-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Fadenschutz, Gehäuse mit Rückenloch, verzinkt
	Tragkraft kg	140 kg
	Ø Rad mm	80 mm
	Radbreite mm	32 mm
	Bauhöhe	108 mm
	Ø Rückenloch mm	10.2 mm
	Ø Drehkranz	74 mm
	Ausladung	41 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE
	Befestigungsart	Rückenloch