



Transportgeräte-Lenkrolle COMFORT mit schwarzer TPE-Lauffläche und Fadenschutz, Gehäuse verzinkt, 100x32 mm, Kugellager, Platte 105x85 mm, Tragkr. 120 kg

Kurzbeschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle COMFORT mit schwarzer TPE-Lauffläche und Fadenschutz, Gehäuse mit Platte, verzinkt

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz









Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE 65° Shore, Kugellager und Fadenschutz, vibrationsarm, leiser und leichter Lauf

Rollen mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

| | | |
|---|---------------------|--|
| | Art.-Nr. | 715586 |
| | Kurzbeschreibung | Transportgeräte-Lenkrolle COMFORT mit schwarzer TPE-Lauffläche und Fadenschutz, Gehäuse mit Platte, verzinkt |
|  | Tragkraft kg | 120 kg |
|  | Ø Rad mm | 100 mm |
|  | Radbreite mm | 32 mm |
|  | Bauhöhe | 128 mm |
|  | Plattengröße mm | 105 x 85 mm |
|  | Lochabstand | 80 x 60 mm |
|  | Lochmaß | 9 mm |
|  | Ausladung | 41 mm |
| | Radlagertyp | Kugellager |
| | Material Gehäuse | Stahl verzinkt |
| | Material Felge | Kunststoff |
| | Material Lauffläche | TPE |
| | Befestigungsart | Platte |